

Produktbeskrivning KT994 inåtgående kopplad båge

Beskrivning:	Inåtgående sidohängt alt kipp/dreh fönster, 2+1-glas kopplat, trä/aluminium med utvändig karm och båge av strängpressad aluminium. Kan även kombineras med fast fönster eller enkelt öppningsbart fönster i samma karm.
Karmdjup:	115 mm (varav 105 mm trä)
Infästning:	S Förborring 14 mm T Karmhylsa Adjufix
Målning trä:	S Standard kulör NCS S 0502-Y (Glansvärde 30) T Valfri NCS S eller RAL kulör, Klarlack, Klarlack med vitpigment, lasyr
Målning Alu:	S Pulverlackad kulör NCS S 0502-Y (Glansvärde 77 ± 7) T Kan fås i valfri NCS S eller RAL kulör, Naturanodiserat
Spanjolett:	S Siegenia/audi med rullkolv och förberedd för handtagsmanövrerad broms T Siegenia/audi med säkeretskolv, typ svampkolv och förberedd för handtagsmanövrerad broms
Spanjo. Möte:	S Aktivt dörrblad: Siegenia/audi med säkeretskolv, typ svampkolv och förberedd för handtagsmanövrerad broms S Passivt dörrblad: Siegenia/audi med dolt handtagsmanövrerade ändkolvar
Uppställningsbeslag:	T Fönsterbroms Mila Garant
Barnsäkerhetsbeslag:	S Handtagsspärr Hoppe Kisi T Fix 92, Fix 184
Handtag:	S Hoppe 0710R Tokyo
Låsbart Handt.	T Hoppe 0710VK/93s , Fix 835
Slutbleck:	S Siegenia/Aubi T Siegenia/Aubi säkerhetsslutbleck för svampkolv
Gångjärn:	S Bultgångjärn 3/8"40 (sidhängt) T Siegenia/audi kipp/dreh gångjärn, synligt eller dolt
Tättningslist:	S Spårmonterad tättningslist EPDM + utv silikontättningslist i alukarm.
Glasning:	S MTK 4 T MTK 1 och MTK 2
Glastjocklek:	Innerbåge 20 - 36 mm, Ytterbåge 4 - 9,5 mm
Glaslist:	Spikad L-list på innerbågen, och spårmonterad gummlist på ytterbågen.
Ventil:	T Fresh, Casamja Omega, Biobe
Persienn:	T Mellanglaspersienn med standard beslag.
Spår för inv smyg:	T Invändigt 5x10x10 , (ej på kipp/dreh med synligt beslag).
Max,min storlekar:	Sidhängt min bredd 400 mm, min höjd 480 mm, max bredd 1280 mm, max höjd 2470 mm , max bågvtikt 90 kg Kipp/dreh min bredd 400 mm, min höjd 480 mm, max bredd 1580 mm, max höjd 2470 mm, max bågvtikt 100 kg
Övriga tillval:	Efter kundens önskemål som tex. kabeldragning, urtag för vp-rör, bakkantssäkring, magnetkontakt mm
P-märkning:	S Ja
CE-märkning:	S Ja
Ljud:	S Standard Rw = 42 dB T Rw = 49 dB
U-värde:	S Standard U = 1,1 T U = 0,9
*Säkerhet:	T Klass 2 enl SS EN 1627
Övrigt:	T Kan fås med svängd överdel alt helrunt (ukh), min radie 350 mm. Kan fås "sned". Vid sidhängt, hängning i låga delen.

* Ej ännu testat, värdena är bedömda!

S = Standard

T = Tillval