

## Produktbeskrivning KT995 fast fönster

<b>Beskrivning:</b>	Fast fönster med 2- eller 3-glas isolerruta, trä/aluminium med utvändig karm av strängpressad aluminium. Kan även kombineras med öppningsbart enkelt eller kopplat fönster i samma karm.
<b>Karmdjup:</b>	115 mm (varav 105 mm trä)
<b>Infästning:</b>	<b>S</b> Förborring 14 mm <b>T</b> Karmhylsa Adjufix
<b>Målning trä:</b>	<b>S</b> Standard kulör NCS S 0502-Y (Glansvärde 30) <b>T</b> Valfri NCS S eller RAL kulör, Klarlack, Klarlack med vitpigment, lasyr
<b>Målning Alu:</b>	<b>S</b> Pulverlackad kulör NCS S 0502-Y (Glansvärde 77 ± 7) <b>T</b> Kan fås i valfri NCS S eller RAL kulör, Naturanodiserat
<b>Tättningslist:</b>	<b>S</b> Tättningslist EPDM invändigt och utvändigt.
<b>Glasning:</b>	<b>S</b> MTK 4 <b>T</b> MTK 1 och MTK 2
<b>Glastjocklek:</b>	20-50 mm
<b>Glaslist:</b>	<b>S</b> Invändig glasning med fasad glaslist av plast eller trä. <b>T</b> Dold spikning
<b>Ventil:</b>	<b>T</b> Fresh, Casamja Omega, Biobe
<b>Persienn:</b>	<b>T</b> Frihängande persienn med standard beslag.
<b>Spår för inv smyg:</b>	<b>T</b> Invändigt 5x10x10
<b>Max,min storlekar:</b>	Min bredd 380 mm, min höjd 380 mm, max bredd 2980 mm, max höjd 2980 mm, max vikt 200 kg.
<b>Övriga tillval:</b>	Efter kundens önskemål som tex. kabeldragning, urtag för vp-rör, mm
<b>P-märkning:</b>	<b>S</b> Ja
<b>CE-märkning:</b>	<b>S</b> Ja
<b>Ljud:</b>	<b>S</b> Standard Rw = 32 dB <b>T</b> Rw = 44 dB
<b>U-värde:</b>	<b>S</b> Standard U = 1,0 <b>T</b> U = 0,8
<b>*Brand:</b>	<b>T</b> E, EW & EI 30
<b>*Säkerhet:</b>	<b>T</b> Klass 2 enl SS EN 1627
<b>Övrigt:</b>	<b>T</b> Kan fås med svängd överdel alt helrunt (ukh), min radie 350 mm. Kan fås "sned".

\* Ej ännu testat, värdena är bedömda!

**S** = Standard

**T** = Tillval